



# **COMUNE DI CARIMATE**

(Provincia di Como)

## **CAPITOLATO TECNICO IMPIANTO ANTINTRUSIONE**

### **IMPIANTO BASE**

I componenti dell'impianto dovranno avere le seguenti caratteristiche

- N. 1 Centrale di allarme a microprocessore a 4 zone cablate, espandibili a 20.  
Possibilità di realizzare l'impianto misto, cablato e wireless.  
4 programmi di inserimento; 20 codici di accesso; memoria eventi  
Espandibili con chiavi elettroniche a microprocessore  
Completa di trasmettitore/ricevitore radio a doppia frequenza, per sensori wireless  
Completa di batteria di autoalimentazione con ricarica automatica.  
Completa di combinatore telefonico GSM  
Possibilità di gestione impianto da telefono ( inserimento/disinserimento/interrogazione)  
Esclusa tessera telefonica prepagata, a cura cliente
- N. 1 Tastiera digitale LCD, per programmazione e gestione impianto
- N. 2 Telecomandi TX 240 per inserimento impianto e allarme rapina
- N. 1 Rilevatore volumetrico per interni ad infrarossi passivi Wireless,  
Installazione a parete. Portata 14 metri con copertura di 100°.
- N. 1 Trasmettitore radio a due ingressi per contatti Reed porte e finestre  
Doppia frequenza 433/868 MHz; completo di contatto reed
- N. 1 Sirena per allarme interno
- N. 1 Sirena elettronica per esterno autoprotetta ed alimentata  
Completa di batteria, lampeggiatore a led, dispositivo antischiuma e antistrappo.  
Timer di blocco sirena in caso di anomalia
- N. 1 Cavo schermato ed accessori a completamento  
Manodopera per installazione, collaudo e corso di istruzione utente.

Manutenzione annuale con obbligo di intervento entro 24 ore

### **OPZIONI**

- N. 1 Rilevatore volumetrico per esterni a doppio infrarosso Wireless,  
Installazione a parete. Portata 12 metri con apertura di 90°
- N. 1 Attivatore per chiavi elettroniche, completo di 2 chiavi a microprocessore